

水をもって水を制す！止水連結スノウ

ウォーターフェンス B型

予期しない集中豪雨の浸水にすばやく対応し大切な財産を守ります。

〈ビル・地下街・地下駐車場出入口・工場・倉庫等の建屋周囲〉



【設置例】 設置場所に応じた設計・製作をいたします。



ビル駐車場内への浸水防止に



テント倉庫内への浸水防止に



敷地内への浸水防止に

【性能試験】 プール内にて増水による止水性能確認



ウォーターフェンスB型の特徴

- ◆ 設置場所の大きさに合わせての受注生産製品となります。
ウォーターフェンスB型は、設置場所に合わせた長さで製造いたします。
よって、最適な浸水防止や導水路壁を設定できます。
接続継手を使用することにより、連結・延長が可能です。（接続継手はオプションです）
- ◆ 二連結造のため、横からの水圧にも優れた止水性を発揮します。
- ◆ 柔らかい防水素材を使用しており、凸凹斜面にも適応します。
- ◆ ウォーターフェンスB型本体への注水に水源が必要です。
水道でも対応可能ですが、消火栓を使用することによりスピーディな対応が可能です。

例) 注水時間	1mの場合	3mの場合	5mの場合	10mの場合
屋外消火栓（想定：8L/1秒）	7.5秒	23秒	38秒	1分15秒
屋内消火栓（想定：4L/1秒）	15秒	45秒	1分15秒	2分30秒
水道（30L/分）	2分	6分	10分	20分

- ◆ 軽量でコンパクトに収納でき、保管場所を取りません。

製品仕様

設置幅:約480mm x 高さ:約150mm x長さ(設置場所に合わせて設計)
1本の長さは10m以内が便利です。ご相談ください。

水量は1m辺り60L程度

<オプション品>

商品名	寸法
接続継手	規格品:200mmΦx300mm

【B型ウォーターフェンス 各部名称】

